



SCHEMA TECNICA

LISTELLOTTO GRES

LISTELLO PER RIVESTIMENTI IN GRES PORCELLANATO, RUVIDO, OPACO.
EFFETTO COTTO. RESISTENTE AL GELO E AGLI ACIDI.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI e PRESTAZIONALI

DIMENSIONI: cm 30 x 8 x 0,6

GAMMA COLORI: ATACAMA, GOBI, PETRA, SAHARA

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMATIVE	VALORI RICHIESTI DALLE NORMATIVE IN VIGORE	LISTELLOTTO GRES
DIMENSIONI Lunghezza e larghezza Spessore Deformazione degli angoli Incuneamento Planarità	EN 98	$\pm 0,6\%$ MAX $\pm 5\%$ MAX $\pm 0,5\%$ MAX $\pm 0,6\%$ MAX $\pm 0,5\%$ MAX	CONFORME
RESISTENZA ALLA CURVATURA	EN 100	≥ 27 N/mm ²	≥ 45 N/mm ²
DUREZZA DELLA SUPERFICIE (scala MOHS)	EN 101	≥ 6	≥ 6
RESISTENZA A PROFONDE SCALFITURE / CAVILLATURE	EN 102	≥ 205 N/mm ²	≥ 140 N/mm ²
COEFFICIENTE DI ESPANSIONE TERMICA LINEARE	EN 103	< 9	< 9
ASSORBIMENTO D' ACQUA	EN 99	$\leq 0,5\%$	$\leq 0,2\%$
RESISTENZA AL GELO	EN 202	RESISTENTE AL GELO	RESISTENTE AL GELO
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE	DIN 51094	NESSUN CAMBIAMENTO	CONFORME



SCHEDA TECNICA

LISTELLOTTO GRES



APPLICAZIONE

Applicare l'adesivo Special Glue (TOWER) con spatola dentata e sul prodotto ancora fresco fissare i listelli premendoli contro la parete e facendoli scorrere in orizzontale per permettere una perfetta adesione con il supporto. Mantenere le fughe tra un listello e l'altro aperte per almeno 3/4 mm, utilizzando opportuni distanziatori da piastrelle. A completa essiccazione del collante asportare i distanziatori e fugare i giunti tra i listelli con Sigiltow (TOWER) con stessa la tecnica di sigillatura fughe che si utilizza per le piastrelle da pavimento.

CONFEZIONAMENTO

Confezioni da 1 m²

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 – 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italy
Tel. +39 0541 815811 – Fax +39 0541 933112
www.gruppoivas.com - ivas@gruppoivas.com / www.termok8.com - info@termok8.com

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =